

Project: Brecon

ONDERHOUDSSCHEMA VOOR GLASWEEFSEL AFGEWERKT MET EKOTEX EXTRA HYGIENE MUURVERF

EKOTEX Wandafwerking moet net zo behandeld worden als een andere afwerking, zodat de wand een langdurige uitstraling houdt. Het onderhoud bij wanden met glasweefsel is eenvoudig, echter het onderhoud dient zorgvuldig en regelmatig te gebeuren om de levensduur van de wand te vergroten. Informeer vooraf of bepaalde reinigingsmiddelen zijn toegestaan.

De reinigingsfrequentie en – intensiteit is afhankelijk van de vervuiling en de periode. De normale verontreinigingen kunnen de wandafwerking niet beïnvloeden.

Door vervuiling kan op de lange duur verkleuringen ontstaan. Deze verontreinigingen moeten afhankelijk van het gebruik wekelijks worden schoongemaakt.

Eventuele mechanische beschadigingen moeten tijdig worden gemeld en worden hersteld, zodat er geen vervolgschade kan ontstaan door bijv. vochtophoping. Schades kunnen worden hersteld, afhankelijk van de grootte met **EKOTEX EXTRA HYGIENE**. Indien ook de grondlaag beschadigd is, zal er eerst een primerlaag moeten worden aangebracht. Uiteraard moet vooraf eerst het wandgedeelte wat hersteld wordt, goed gereinigd worden.

De wand mag pas vol belast worden nadat de wandafwerking geheel is doorgehard, in zijn algemeenheid zijn dit min. 8 dagen. Bij extreem slechte weersomstandigheden kan dit ook langer zijn.

Om de levensduur te verlengen is het sterk aan te bevelen de gecoate wanden regelmatig te controleren op mechanische defecten of andere technische afwijkingen. Eventuele beschadigingen moeten direct worden hersteld om vervolgschade te voorkomen.

Een wand afgewerkt met **EKOTEX EXTRA HYGIENE** is schoon te maken met behulp van de gewone huishoudelijke reinigingsmiddelen, of conform onderstaand reinigingsadvies.

EKOTEX

excellente wandafwerking

Reiniging en onderhoud van wanden afgewerkt met EKOTEX EXTRA HYGIENE.

De keuze van reinigings-, ontvetting- en conserveringsmiddelen is afhankelijk van de functie van de wand en de vervuilingsgraad.

Algemeen reinigingsvoorschrift

Bij normale vervuiling reinigen met **RELIUS Powerclean**. Voor het dagelijks onderhoud kunnen ook gangbare desinfecteermiddelen worden toegepast. Wij hebben een ook chemische bestendigheidslijst meegestuurd met diverse desinfecteermiddelen.

Reinigen van vervuilde wanden

Wanden die worden blootgesteld aan sterke vervuiling, kunnen het beste worden behandeld met **RELIUS Powerclean** in een hogere concentratie, zodat er een sterke reinigende en ontvettende werking ontstaat.. Zie de chemische bestendigheidslijst van **EKOTEX EXTRA HYGIENE**, die als bijlage is toegevoegd. Afhankelijk van de vervuiling wordt met verschillende oplossingen in water gereinigd. Bij periodiek reinigen met sterkere oplossingen wordt eerst geschrobd, daarna het vuile sop van de wand verwijderd en vervolgens nagespoeld met schoon water. Wanneer de noodzaak bestaat dagelijks reinigen in verband met speciale eisen, b.v. in toiletruimten.

EKOTEX PERIODIEK SCHILDERWERK

COATINGSYSTEEM: EKOTEX EXTRA HYGIENE

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1 ^e	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e	7 ^e	8 ^e	9 ^e	10 ^e	11 ^e
1.	EKOTEX EXTRA HYGIENE	B/S					B/W					H/S

B/S: BASISSYSTEEM

B/W: BIJSCHILDEREN

H/S: HERSTELLEN/SCHILDEREN

Noot: zoals in het reinigingsschema is vermeld is de onderhoudscyclus voor een groot gedeelte afhankelijk van het gebruikt. De genoemde jaartallen zijn een gemiddelde hiervan, maar kunnen afwijken van de werkelijkheid