

## REINIGINGSVOORSCHRIFT

### Flush glaspaneel BRECON FGP

---

#### **Algemeen**

Dit voorschrift geldt voor de dagelijkse en periodieke reiniging van Flush glaspaneel BRECON FGP in Cleanroom ruimten.

#### **Doel van schoonmaak**

De reiniging van het glaspaneel dient te worden uitgevoerd met als doel dat de contaminatie wordt verwijderd zonder het glaspaneel of beglazing daarbij te beschadigen door bv. mechanische handelingen (schuurpads) of chemische inwerkingen (gebruik van sterke alkalische of zure reinigingsproducten).

#### **Uitvoeringswijze**

Het glaspaneel manueel reinigen met vochtige wiper en de beglazing nadrogen met glaswisser.

Bij sterk hechtende verontreiniging product vooraf aanbrengen, laten inwerken en na voldoende inwerktijd de verontreiniging wegnemen, waar nodig ondersteund met een witte non woven pad.

#### **Bereikbaarheid**

Glaspanelen boven reikhoogte bereikbaar maken met verlengsteel, trapladder of rolsteiger.

#### **Frequentie schoonmaak**

In VCCN richtlijn 4 voor Cleanroom ruimten ISO 5, ISO 6 en ISO 7 staat de frequentie van de periodieke reiniging aangegeven.

Deze richtlijn is slechts een advies de noodzaak van reinheid wordt bepaald door het productieproces in de betreffende Cleanroom.

#### **Product**

Producten met PH waarden < dan PH5 en > dan PH9 zijn niet geschikt.

#### **Opmerking**

Routing kan belangrijk zijn, bijvoorbeeld werk aan de panelen van onder naar boven en aan de beglazing van boven naar onder en van achter naar voor in de Cleanroom ruimten.