

PDS: Brecon standaard glaspaneel (SGP)

Omschrijving

Niet dragend Standaard glaspaneel, op basis van een Aluminium frame.

Toepassing

Het Standaard glaspaneel is geschikt voor in wandsystemen bij cleanrooms in o.a. Semi-conductor en ander stofarme ruimten.

Systeemopbouw

Frame wordt vervaardigd op een wanddikte van 100 mm vervaardigd met gecoate profielen voorzien van een kunststof beglazing bies. Het frame is aan beide zijden voorzien van een tweezijdig gelaagde beglazing.

Classificering

Geschikt volgens ISO 14644.

Fysieke eigenschappen

Dit systeem voldoet aan de DIN 4103.

Geluidsisolatiewaarde

Metingen hebben bewezen dat het systeem voldoet conform ISO 717 / DIN 52210 aan: $R_w = 45$ dB.

Afmetingen / gewicht

Maximale hoogte 3000 mm, maximale breedte 1200 mm, standaard maat, hoogte 1184 mm breedte 1184 mm.

Uiterlijke kenmerken

Oppervlaktestructuur glad. Kleur frame is standaard RAL 9016 en Uv-bestendig.

Reinigingsvoorschriften

Volgens separaat advies geschreven door onze PP4C partner WERO Specialistische Reiniging B.V..

Beglazing

Standaard wordt het Standaard glaspaneel voorzien met tweezijdig veiligheidsglas klasse 3.3.1 dikte 6 mm. Andere glasdiktes en kwaliteiten zijn mogelijk.

Montagevoorschriften

Verwerkingstemperatuur 15°C met een maximale R.V. van 60%.