PDS: Brecon standaard glaspaneel (SGP)

Omschrijving
Niet dragend Standaard glaspaneel, op basis van een Aluminium frame.

Toepassing
Het Standaard glaspaneel is geschikt voor in wandsystemen bij cleanrooms in o.a. Semi-conductor en ander stofarme ruimten.

Systeemopbouw
Frame wordt vervaardigd op een wanddikte van 100 mm vervaardigd met gecoate profielen voorzien van een kunststof beglazing bies. Het frame is aan beide zijden voorzien van een tweezijdig gelaagde beglazing.

Classificering
Geschikt volgens ISO 14644.

Fysieke eigenschappen
Dit systeem voldoet aan de DIN 4103.

Geluidsisolatiewaarde
Metingen hebben bewezen dat het systeem voldoet conform ISO 717 / DIN 52210 aan: Rw = 45 dB.

Afmetingen / gewicht
Maximale hoogte 3000 mm, maximale breedte 1200 mm, standaard maat, hoogte 1184 mm breedte 1184 mm.

Uiterlijke kenmerken
Oppervlaktestructuur glad. Kleur frame is standaard RAL 9016 en Uv-bestendig.

Reinigingsvoorschriften
Volgens separaat advies geschreven door onze PP4C partner WERO Specialistische Reiniging B.V..

Beglazing
Standaard wordt het Standaard glaspaneel voorzien met tweezijdig veiligheidsglas klasse 3.3.1 dikte 6 mm.

Montagevoorschriften
Verwerkingstemperatuur 15°C met een maximale R.V. van 60%.

Brecon Cleanroom Systems B.V. werkt conform het kwaliteitssysteem NEN-EN ISO-9001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product specificaties en dat de door Brecon geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Brecon Cleanroom Systems B.V. 2015. Alle rechten voorbehouden.